Vrs 2.0 Abr 2024

Especialistas em Impressoras Alimentares

Ref: 518.079 – Impressora CERTIFICADA com sistema de tanques (inkjetFood 32)

InkJet Food 32.0 – Solução Impressão baixa cadencia (A4)

(A imagem da impressora pode variar, embora com as mesmas características) Impressora Ideal para quem quer iniciar. Económica, mas pouca cadencia de impressão. Torna-se um equipamento económico devido ao sistema de alimentação de tintas, não gasta tinteiros







Intervenção efetuada:

Limpeza interna e externa com produtos aptos para a industria alimentar, mudança de fluido inicial da cabeça de impressão, bypass de tinta residual de forma a facilitar as rotinas de manutenção ao cliente.

NÃO ESTÁ INCLUIDO O RESET DE CONTADORES EM FUTURAS SOLICITAÇOES DO EQUIPAMENTO

Vrs 2.0 Abr 2024

Especialistas em Impressoras Alimentares

Ref: 518.080 – Impressora NÃO CERTIFICADA com sistema de tanques (inkjetFood 32)

InkJet Food 32.0 – Solução Impressão baixa cadencia (A4)

(A imagem da impressora pode variar, embora com as mesmas características) Impressora Ideal para quem quer iniciar. Económica, mas pouca cadencia de impressão. Torna-se um equipamento económico devido ao sistema de alimentação de tintas, não gasta tinteiros







Intervenção efetuada:

Mudança de fluido inicial da cabeça de impressão, bypass de tinta residual de forma a facilitar as rotinas de manutenção ao cliente.

NÃO ESTÁ INCLUIDO O RESET DE CONTADORES EM FUTURAS SOLICITAÇOES DO EQUIPAMENTO

Vrs 2.0 Abr 2024

Especialistas em Impressoras Alimentares

Todas as impressoras requerem no futuro manutenção de tinta residual e reset para contador de resíduos.

CARACTERISTICAS PRINCIPAIS

Técnica

Método de impressão	Cabeça de Impressão Micro Piezo™
Configuração dos injectores	180 Injectores preto, 59 Injectores por cor
Tamanho de gota mínimo	3 pl, Com tecnologia de gotículas de dimensões variáveis
Tecnologia de tinta	Pigment black and Dye colour Inks
Resolução de impressão	5.760x1.440 dpi
Multifunções	Impressão, Digitalizar, Cópia
Impressão	
Velocidade de impressão ISO/IEC 24734	10 páginas/min Monocromático, 5 páginas/min Cor
Velocidade de impressão	42 Segundos por fotografia de 10 x 15 cm (Glossy Photo Paper), 33 páginas/min Monocromático (papel hostia 95 g/m²), 15 páginas/min Cor
Cores	Preto, Cyan, Amarelo, Magenta (Tinteiros JetFood 1, JetFood 2, JetFood 3, JetFood 4)
Digitalizar	
Resolução de digitalização	1.200dpi x 2.400dpi (horizontal x vertical)
Tipo de digitalizador	Contact image sensor (CIS)
Tratamento de suportes / papel	
Número de tabuleiros de papel	1
Formatos de papel	A4, A5
Duplex	Sim (A4, papel normal)
Margem de impressão	0 mm superior, 0 mm direita, 0 mm inferior, 0 mm esquerda (Onde a margem estiver definida. Caso contrário, 3 mm nas margens superior, esquerda, direita e inferior.)
Capacidade da bandeja de papel **Geral**	5 Folhas hostia, 1 Folha açucar
Consumo de energia	5 W Ready, 0,3 W (desligar), 12 W (cópia autónoma, padrão ISO/IEC 24712), 0,8 W (modo de espera)
Tensão de alimentação	AC 100 V – 240 V, 50 Hz – 60 Hz
Dimensões do produto	375 x 300 x 170 mm (Largura x Profundidade x Altura)
Peso do produto	4,3 kg
Sistemas operativos compatíveis	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2
Software incluído	Chocojet - Easy Photo Print, Scan 2
Ligações	USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct
Segurança WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES)
Serviços de impressão móvel e em nuvem	Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint, Google Cloud Print
Material fornecido	Tinteiros Individuais, ou sistema de tanques, Aparelho principal, Cabo de corrente, Manual de instalação, Software em pen, Documento da garantia
Colour	Black
Outras funções	
Ecrã LCD	Tipo: Cor, Diagonal:3,7 cm
Características	Remoção do efeito de olhos vermelhos, Optimização de fotografia
Outros	
Garantia	12 Meses A garantia não cobre equipamentos que usem folhas de papel de hostia, açúcar, serigrafia e tintas de outros fornecedores que não a thermofrontier. Atolamentos de papel não é coberto pela garantia.

Rua de Calfaioma, 400 – Armazem sup 2 – 4440-586 Valongo - Portugal T- (+351)229744963 –
N- www.thermofrontier.pt - @ geral@thermofrontier.pt